

MAV 161 à 391 Monté sur châssis MAVRS 161 à 291 Monté sur réservoir avec sécheur



Caractéristiques techniques

VITESSE FIXE	Icon: Fan		Icon: Compressor		Icon: Air Flow		dB(A)	Icon: Person	
	bar	ch	kW		m ³ /h	l/min		MAV	MAVRS
MAV 161	8	15	11		109	1820	61	283	495
	10	15	11		95	1580	61		
	13	15	11		71	1190	61		
MAV 201	8	20	15		143	2380	62	302	514
	10	20	15		127	2120	62		
	13	20	15		97	1610	62		
MAV 251	8	25	18,5		174	2910	66	414	632
	10	25	18,5		157	2620	66		
	13	25	18,5		127	2120	66		
MAV 291	8	30	22		215	3590	68	430	660
	10	30	22		186	3100	68		
	13	30	22		152	2540	68		
MAV 391	8	40	30		238	3970	69	458	n.a.
	10	40	30		212	3540	69		
	13	40	30		179	2980	69		

VITESSE VARIABLE	Icon: Fan		Icon: Compressor		Icon: Air Flow								dB(A)	Icon: Person			
	bar	ch	kW		Min. Débit		Débit 5,5 bar		Débit 7,5 bar		Débit 9,5 bar			Débit 12,5 bar		MAV V	MAV VRS
			m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					
MAV V 201	8 (4 - 9,5)	20	15		39	660	151	2517	144	2400	129	2150	n.a.	n.a.	63	319	531
	10 (4 - 12,5)				28	470	n.a.	n.a.	132	2200	126	2100	104	1733	63		
MAV V 251	8 (4 - 9,5)	25	18,5		53	880	190	3167	181	3017	162	2700	n.a.	n.a.	67	452	660
	10 (4 - 12,5)				40	670	n.a.	n.a.	164	2733	156	2600	133	2217	67		
MAV V 291	8 (4 - 9,5)	30	22		61	1020	222	3700	211	3517	191	3183	n.a.	n.a.	69	458	688
	10 (4 - 12,5)				51	850	n.a.	n.a.	194	3233	185	3083	158	2633	69		
MAV V 391	8 (4 - 9,5)	40	30		75	1240	250	4167	238	3967	216	3600	n.a.	n.a.	70	504	n.a.
	10 (4 - 12,5)				59	980	n.a.	n.a.	218	3633	208	3467	179	2983	70		

Débits et niveaux sonores selon les normes ISO 1217 Ed.3, Annexe C (1996), et ISO 2151

Dimensions

Modèle	DIMENSIONS					
	longueur mm		hauteur mm		largeur mm	
	MAV (V)	MAV (V)RS	MAV (V)	MAV (V)RS	MAV (V)	MAV (V)RS
MAV 161 et 201	995	1935	1100	1735	670	665
MAV 251 et 291	1330	1940	1220	1841	780	805
MAV 391	1330		1220		780	

