

SFACS

Votre spécialiste de l'air comprimé

Validité : SALON SEPAG du 7 au 9 Juin 2016

Promotion Enrouleurs Pro HD AIR

ENROULEURS INDUSTRIELS DE TUYAU CARTER ABS

SÉRIES E230 / E240

AIR **10/16/20 M** **CE 2006/42/CE ISO EN 12100**

AZOTE **PROTECTION METALLIQUE** **SUPPORT PIVOTANT** **4 COULEURS EN OPTION**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fluides : Air comprimé, Azote, Eau (modèle E240 08 020 uniquement)
- Raccords : Laiton
- Pression de service : 15 bar
- Températures : 5°C à +40°C
- Tuyau : PU polyester / KPU (modèle E240 08 020 uniquement)

AVANTAGES

- Carter fermé ABS anti-chocs haute résistance
- Robuste
- Installation facile au mur et au plafond
- Encombrement réduit - léger
- Maintenance aisée
- Arrêt à la longueur souhaitée avec le cliquet tous les 50cm
- Avec flexible d'alimentation de 1,5m
- Sortie d'enrouleur équipée de rouleaux horizontaux
- Livré avec support pivotant métallique
- Tuyau PU polyester renforcé-verra de rouleur noir très souple et très résistant (Tuyau KPU couleur bleue sur modèle E210 08 020)

Soufflettes progressives TOUCANAIR

- Design moderne et innovant
- Jet progressif - Très robuste
- Raccordement : insert laiton G1/4 Femelle

• Buse métallique 125 mm
Réf : GEA B112 01 100



ENROULEURS INDUSTRIELS DE TUYAU CARTER ACIER

SÉRIES E160 / E170

AIR **10/12/15/20 M** **CE ISO EN 12100/210 UN EN 953:2009**

EAU **AZOTE** **PROTECTION METALLIQUE ET RACCORD TOURNANT** **SUPPORT PIVOTANT OU FIXE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fluides : Air comprimé, Eau, Azote
- Raccords : Laiton
- Joint de raccord tournant : Viton/EPDM
- Pression de service : 20 bar
- Températures : 15°C à +50°C
- Tuyau : Polyuréthane PU

AVANTAGES

- Carter acier peinture époxy
- Très robuste pour usage intensif
- Installation facile au mur ou au plafond
- Garantie 3 ans sur ressort de rappel et cliquet*
- Ressort de rappel testé pour au moins 30 000 enroulements/déroulements du tuyau - Tension réglable
- Encombrement réduit
- Arrêt à la longueur souhaitée avec le cliquet tous les 50cm
- Possibilité de rendre fixe le support pivotant si nécessaire
- Avec flexible d'alimentation de 1,5m
- Livré avec support pivotant métallique
- Tuyau polyuréthane PU tressé verni de couleur bleue très souple et très

Référence	longueur tuyau	diam tuyau	débit	Prix net HT
E230 08 010	10 metres	8x12	340	125,00 €
E240 08 020	20 metres	8x12	280	205,00 €
E170 08 015	15 metres	8x12	320	246,00 €
B112 01 100	soufflette progressive avec buse longue G1/4			9,61 €

ENROULEUR INDUSTRIEL DE TUYAU TAMBOUR OUVERT ABS 15M TUYAU ALIMENTAIRE BLEU ANTI-TÂCHES Ø16X23 EAU CHAUDE/FROIDE 10 BAR +90°C




E4430 16 15AL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fluides : Eau Chaude / Eau Froide avec produits lessiviels
- Débit : 68 L/min
- Pression de service max. : 10BAR
- Température max. : +90°C
- Poids enrouleur avec tuyau : 18,7 Kg
- Raccordement entrée : 1/2" Femelle
- Raccordement sortie : 1/2" Mâle
- Flexible d'alimentation : 0.6m
- Tambour : ABS anti-chocs
- Support / Bras : Acier peinture époxy
- Axe enrouleur : Acier zingué
- Raccord tournant : Laiton
- Joint de raccord tournant : VITON/EPDM
- Raccords serts sur tuyau : Acier Zingué
- Tuyau : 15m thermoplastique renforcé par des tresses en polyester Ø16x23

- Guide tuyau à rouleaux horizontaux et verticaux
- Bras guide-tuyau multi-positions
- Garantie 3 ans sur ressort de rappel et cliquet d'arrêt*



CE "NUTRIX" ALIMENTAIRE DIR2007/19/EC

Conforme à la norme ATEX 94/9/CE Ex II 3 GD c IIB TX




Avantages

- pistolet de lavage pour utilisation intensive
- consommation réduite d'eau et de détergent
- réglage du jet par simple pression sur la gachette
- pistolets gainés caoutchouc EPDM
- corps en laiton (B620 et B630), ou INOX (B636)
- cône de sortie pour réglage du jet
- entartrage réduit grâce à une sortie de fluide nickelée

Applications :

- lavage basse pression au quotidien sans détériorer les surfaces
- utilisation en milieu agro-alimentaire, domaines viticoles, transports et travaux publics



Série B620/B630 B636

Caractéristiques techniques :

- pression maxi d'utilisation : 25 BAR
- débit d'eau : 25 L/min à 5 BAR
45 L/min à 10 BAR
- température maxi d'utilisation : +80°C

F	Poids	Caractéristiques techniques	Références
G 1/2 femelle	860gr	Modèle standard Buse laiton nickelé Couleur : Bleu	B620 03 100

Référence	longueur tuyau	diam tuyau	débit	Prix net HT
E4430 16 15AL	15 metres	16x23	800	531,08 €
E4439 16 15AL	15 metres	16x24	72 litres/min	765,38 €
E439 16 015AL	15 metres	16x24	72 litres/min	992,00 €
E430 00 001	support pivotant acier pour enrouleurs serie 430			41,00 €
E439 00 001	support pivotant acier pour enrouleurs serie 430			81,00 €
B620 03 100	PISTOLET DE LAVAGE DINGA			64,80 €

Retrouvez toutes nos promotions
www.sfacs-industrie.fr